

产品简介:

抗高温、防氧化、防腐蚀、润滑。防止金属配合件间的摩擦、擦伤及腐蚀，降低扳手的扭矩使螺栓等连接件的装配拆卸更方便，可降低劳动强度，减少动火次数，提高安全系数。

产品应用:

该系列产品主要用于石化（常减压、催化、加氢、重整、焦化、裂解、动力等系统），电力（锅炉、汽机），冶金（烧结、炼铁、炼钢连铸、热轧、焦化等），化工、化肥（各种反应塔、反应釜、制汽系统、空压机等），天然气（燃气轮机），化纤厂、铁路机车、水泥厂、飞机制造与维修、航天飞机、宇宙飞船、轮船、汽车、制药厂等高温高压设备的紧固螺栓，链条，低速转动轴承。

使用方法:

使用时用毛刷将本品均匀涂抹于螺纹表面，然后将螺栓锁固即可；转动部位在设备停止时均匀涂抹本品。

主要技术指标:

外观：深灰色膏状

滴点℃：180

工作锥入度，0.1mm：392

PH 值：6-6.5

耐高温℃：耐火砖 1350

比重，g/ml 1.2

耐海水（25℃±1 浸泡）：72h

耐盐雾，240h：表面无起泡、生锈和脱落现象。

注意事项:

- 1、请存放于 40℃ 以下干燥环境中。
- 2、避免眼睛和皮肤接触本品。使用时必须带眼罩和手套。如手及衣物粘有本品请用哈米德H5755高效清洗剂清洗。
- 3、本品仅用于工业用途，不可让未成年人触及。

包装规格: 227g/瓶 500g/瓶 20kg/桶

保 质 期: 三年

说明

本文的数据是实验条件下获得，由于使用条件的差异使用者要参照这些数据和条件进行分析和试验。华贸达公司不承担销售哈米德产品和特定工况下使用哈米德产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。

用户在使用过程遇到什么问题，可以和华贸达公司技术服务部联系，我们将为您提供一切帮助。

 北京华贸达科技有限公司

地址：北京大兴区黄村镇后辛庄村芦宋路51号

电话：010-80220018

传真：010-80220019